

UNTERGRUND - DECKE - WAND



Staubfrei



Trocken



Fettfrei


 Plane Wand
und Decke

 Schleifen und
reinigen Sie den
Untergrund

UMGEBUNG


 10-35°C
50-95°F


 min 40%
max 70%


24hrs


 Lager- & Installationsbedingungen für
Orac Decor-Produkte & DecoFix-Kleber.

 Lagern Sie Profile und Kleber 24 Stunden vor
Verlegung bei Zimmertemperatur.

KLEBER


VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX


- INNEN, PORÖSER/
SAUGFÄHIGER UND
TROCKENER
UNTERGRUND

LXX AXX


DecoFix PRO
Kleben an Wand
und Decke

+



DecoFix EXTRA
Stoßstellen




- AUSSEN
- NICHT-PORÖSER/
NICHT-SAUGFÄHIGER
UNTERGRUND
- FEUCHTRÄUME


LXX AXX


DecoFix HYDRO
Kleben an Wand
und Decke


+



DecoFix EXTRA
Stoßstellen




- INNEN, PORÖSER/
SAUGFÄHIGER UND
TROCKENER
UNTERGRUND

BXX


DecoFix PRO
Kleben an Wand
und Decke


+



DecoFix PRO
Stoßstellen




- NICHT-PORÖSER/
NICHT-SAUGFÄHIGER
UNTERGRUND
- FEUCHTRÄUME

BXX


DecoFix HYDRO
Kleben an Wand
und Decke

+



DecoFix HYDRO
Stoßstellen



DecoFix Pro
FDP500 310ml
> 7 bis 8m
FDP600 4200ml
> 65 bis 110m



DecoFix Extra
FX200 310ml
> min. 80m
FX210 80ml
> min. 20m



DecoFix Hydro
FDP700 290 ml
> 7 bis 8 m

- Starker, wasserbasierter Acrylkleber
- Langhaltende Verbindung zwischen Profilen und Wand und/oder Decke
- Für Innenanwendungen auf porösen/saugfähigen Untergründen (nicht in Feuchträumen und Außenbereichen)
- Mit wenig feuchtem Schwamm oder Tuch entfernen
- Frostfrei lagern

- Polyurethanbasierter Kleber
- Für Nahtverbindungen zwischen Profilen
- Überschüssigen Kleber vor dem Aushärten entfernen (nach 1 Std und nach 2 - 3 Std wiederholen)
- Mit Aceton oder synthetischem Verdünnern reinigen
- Nach 24 Std überstrichbar
- Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto kürzer die Trockenzeit

- Besonders starker MS-Polymerkleber
- Für Außenanwendungen, in Feuchträumen und auf nicht porösem/saugfähigem Untergrund (Fliesen, Glas,...)
- Mit Seifenlösung entfernen